



tubotec.s.a.

Hoja Técnica

Tubería de 4" x 20' SDR-26 C/C

REQUISITOS	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO
Díámetro Externo	pulgadas	4.491	4.509
Ovalidad	pulgadas	---	0.100
Espesor de Pared	pulgadas	0.173	0.193
Excentricidad	%	---	12%
Longitud del tubo	pulgadas	240	240 1/2
Díámetro de entrada campana lisa	pulgadas	4.509	4.527
Longitud de campana	pulgadas	4"	---
Peso del tramo	kg.	13.1900	13.9780
Prueba Acetona	20 minutos	---	sin ataque
Resistencia Aplastamiento	%	40%	---
Resistencia al Impacto	lb. - pie	90	Dardo tipo B 20 lb.
Prueba de Horno	180° C 30 minutos	sin gases	sin rajaduras
Presión hidrostática de rotura	psi	500	60 seg.
Presión hidrostática sostenida	psi	340	1 hora

MARCACIÓN DEL TUBO:

TUBOTEC 4 PULGADAS SDR 26 160 PSI PVC 12454 - AGUA POTABLE COPANIT 212 HECHO EN PANAMA FECHA TURNO

Revisada: 15 de agosto de 2013

Aprobado:


 Ing. Pablo Amador Sosa
 Gerente de Planta


 Ing. Fernando Alfaro
 Gerente General