



Hoja Técnica

Tubería de 3/4" x 20' SCH-40 C/C

REQUISITOS	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO
Diámetro Externo	pulgadas	1.046	1.054
Ovalidad	pulgadas	---	0.020
Espesor de Pared	pulgadas	0.113	0.133
Excentricidad	%	---	12%
Longitud del tubo	pulgadas	240	240 1/2
Diámetro de entrada campana lisa	pulgadas	1.054	1.062
Longitud de campana	pulgadas	1" 1/4	---
Peso del tramo	kg.	1.8670	2.0270
Prueba Acetona	20 minutos	---	sin ataque
Resistencia Aplastamiento	%	40%	---
Resistencia al Impacto	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Prueba de Horno	180° C 30 minutos	sin gases	sin rajaduras
Presión hidrostática de rotura	psi	1540	60 seg.
Presión hidrostática sostenida	psi	1010	1 hora

MARCACION DEL TUBO:  
 TUBOTEC 3/4 PULGADAS SCH-40 480 PSI RVC 12454 COPANIT 200 HECHO EN PANAMA FECHA TURNO

Revisada: 1 de marzo de 2014  
 Aprobado:

Ing. Pablo Amador Sosa  
 Gerente de Planta

Ing. Fernando Alfaro  
 Gerente General