



tubotec.s.a.

COPIA NO CONTROLADA

Hoja Técnica

Tubería de 1" x 20' SCH-40 C/C

REQUISITOS	UNIDAD	MINIMO	MAXIMO
Diámetro Externo	pulgadas	1.310	1.320
Ovalidad	pulgadas	----	0.020
Espesor de Pared	pulgadas	0.133	0.153
Excentricidad	%	----	12%
Longitud del tubo	pulgadas	240	240 1/2
Diámetro de entrada campana lisa	pulgadas	1.320	1.330
Longitud de campana	pulgadas	1" 1/2	----
Peso del tramo	kg.	2.7600	2.9800
Prueba Acetona	20 minutos	----	sin ataque
Resistencia Aplastamiento	%	40%	----
Resistencia al Impacto	NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Prueba de Horno	180° C 30 minutos	sin gases	sin rajaduras
Presión hidrostática de rotura	psi	1440	60 seg.
Presión hidrostática sostenida	psi	950	1 hora

MARCACIÓN DEL TUBO:
TUBOTEC 1 PULGADA SCH-40 450 PSI PVC12454 COPANIT 200 HECHO EN PANAMA FECHA TURNO

Revisada: 1 de marzo de 2014

Aprobado:

Ing. Pablo Amador Sosa
Gerente de Planta

Ing. Fernando Alfaro
Gerente General