

Tubería de 12 pulgadas x 20' SDR-41 3034 C/Glándula

REQUISITOS	UNIDAD	MÍNIMO	MÁXIMO	NORMA
Diámetro Externo	pulgadas	12.482	12.518	ASTM D-3034
Espesor de Pared	pulgadas	0.305	----	ASTM D-3034
Longitud del tubo	pulgadas	240	----	TUBOTEC
Longitud de Campana	pulgadas	11	----	TUBOTEC
Peso del tramo con Campana	kg.	67.808	68.779	TUBOTEC
Prueba Acetona	20 minutos	(Densidad de 0.7857 g/ml a 25° C)	sin ataque	ASTM D-2152
Resistencia Aplastamiento	% de Deformación máxima pulg.	40% - 4.992"	----	ASTM D-2412
Resistencia al Impacto	Lbf.pie	220	----	ASTM D-2444
Prueba de Horno	180° C - 30 minutos	sin gases	sin rajaduras	ASTM F-1057
Rigidez	PSI	28	----	ASTM D-3034

Características

- Fabricadas de PVC
- La tubería de PVC para Alcantarillado es resistente a soluciones ácidas, soluciones salinas y residuos industriales
- Alta resistencia al impacto
- De fácil instalación



Marcación del tubo:

TUBOTEC 12 PULGADAS SDR 41 3034 ALCANTARILLADO PVC 12454 HECHO EN PANAMA FECHA TURNO