

Tubo de acero soldado - ASTM A795 SCH 10

Dimensiones y pesos para tubería de acero ASTM A795 SCH 10



Tamaño nominal (pulgada)	Diámetro exterior (mm)	Espesor de pared (mm)	Masa de tubo negro Extremo liso (kg/m)	Presión de prueba Grado B (PSI)
3/4"	26.7	2.11	1.28	700
1"	33.4	2.77	2.09	700
1 1/4"	42.2	2.77	2.69	1000
1 1/2"	48.3	2.77	3.11	1000
2"	60.3	2.77	3.93	1000
2 1/2"	73	3.05	5.26	1000
3"	88.9	3.05	6.46	1000
4"	114.3	3.05	8.37	1200
5"	141.3	3.4	11.58	1200
6"	168.3	3.4	13.85	1000
8"	219.1	4.78	25.26	800

- ✓ **ASTM A795** — Especificación estándar para tubos de acero soldado y sin costura recubiertos de zinc negro y sumergido en caliente (galvanizado) para uso de protección contra incendios

- ✓ **AWWA C606-15** - Articulaciones acanaladas y de hombros



- ✓ **Atractivo precio más bajo** que SCH 40
- ✓ Aprobado por **UL, FM, SII**
- ✓ **Prueba 100% hidrostática**
- ✓ **Seguro de Responsabilidad Civil de Productos** por PICC
- ✓ **Plazo de entrega de 30 días** respaldado por una capacidad anual de 700.000 toneladas
- ✓ **Ampliamente distribuido** en más de 80 países



VALUE

