
Descripción:

- Diseño de una sola pieza.
- Inodoro de alta eficiencia - HET
- Doble descarga: 4,8 litros para sólidos y 3,5 litros para líquidos.
- Con tecnología innovadora "rimless" para la limpieza del inodoro.
- Eficiente descarga sifónica.
- Cumple prueba MISO (evaluación de sólidos).
- Sifón oculto.

Normas Generales de Cumplimiento:

- NTE-INEN 1571: 2011
Artefactos sanitarios requisitos.
- ASME A112.19.2: 2008
Instalaciones sanitarias de plomería cerámica.
- ASME A 112.14.2: 2006
Inodoros de doble descarga.



Características Técnicas Generales:

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de las piezas es inferior al 0.5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras ó deformaciones

Colores

Evaluación Dimensional:

Peso del Producto	43.65 kg
Medida de pared a desagüe	305 mm
Altura sello de la trampa de agua	50 mm
Área del espejo de agua	235 X 145 mm
Tolerancia dimensional	medidas < 200 mm el 5% y > 200 mm el 3%

Incluye:

Centro de Atención al Usuario: FV Responde
www.fvandina.com

 ECUADOR 1-800 FV FV FV
fvresponde@fvecuador.com

 COLOMBIA Bogotá: 672 02 32-018000 1136 00
fvresponde@fvcolombia.com

 PERU (51-1) 717 87 44 / (51-1) 717 87 99
fvresponde@fvperu.com
