



\*medidas en milímetros  
\*medidas pulgadas

### Descripción:

- Diseño de dos piezas.
- Inodoro de alta eficiencia - HET.
- Consumo 4.8 lts por descarga.

### Normas Generales de Cumplimiento:

- NTE-INEN 1571: 2011 Artefactos sanitarios requisitos.
- ASME A112.19.2: 2008 Instalaciones sanitarias de plomería cerámica.

### Características Técnicas Generales:

- Fabricado en porcelana sanitaria vitrificada.
- Esmaltado en todas sus áreas visibles.
- La absorción de las piezas es del 0.5%.
- Espesor mínimo de 6 mm en cualquier parte de la pieza.
- Sin defectos, picaduras, fisuras ó deformaciones.

### Evaluación Dimensional:

Peso del Producto	28.43 kg
Medida de pared a desagüe	305 mm
Nivel mínimo de agua en el tanque	170 mm
Altura sello de la trampa de agua	53 mm
Área del espejo de agua	125 x 100 mm
Tolerancia dimensional	medidas <200 mm el 5% y >200 mm el 3%

### Colores

- Blanco (BL)
- Bone (BO)
- Gris (GR)
- Caribbean Shell (CS)
- Verde Primavera (VP)

### Incluye:



Centro de Atención al Usuario: **FV Responde**

[www.fvandina.com](http://www.fvandina.com)

ECUADOR 1-800 FV FV FV  
fvresponde@fv Ecuador.com

COLOMBIA Bogotá: 672 02 32 - 018000 11 36 00  
fvresponde@fv Colombia.com

PERU (51-1) 717 87 44 / (51-1) 717 87 99  
fvresponde@fv Peru.com

