



Color :  Níquel pulido

Código UPC: 078477938850

País de origen: por favor póngase en contacto
Servicio al Cliente

NEMA:  5-20R

Colores disponibles :



Latón



Bronce



Negro

PFGE2-BN

Caja de piso emergente con GFCI de autoprueba a prueba de manipulaciones de 20 amperios
Tomacorriente/receptáculo, níquel cepillado

Caja de piso emergente con receptáculo/tomacorriente de 20 amperios y 125 voltios, 20
Alimentación directa de amplificador, a prueba de manipulaciones, autoprueba SmartlockPro
GFCI precableado al bloque de terminales: níquel cepillado

Cumple con ROHS: Sí

- INSTALACIÓN QUE AHORRA TIEMPO: el bloque de terminales está precableado para un fácil acceso, simplemente inserte los cables y apriete los tornillos.
- CONVENIENTE: La elegante cubierta metálica de perfil bajo se hunde en el piso cuando no está en uso, lo que reduce la altura sobre el piso a ¼ de pulgada. Pulsa el botón para acceder
- PROTECCIÓN: Cumple o supera UL 514A, incluida la prueba de agua de fregado. Protección con clasificación IP 44 contra el ingreso de agua pulverizada desde cualquier dirección cuando está cerrado
- VERSÁTIL: se puede utilizar con una variedad de tipos de pisos: baldosas, piedra, madera, laminado, alfombra, concreto y vinilo.

Información técnica

Especificaciones eléctricas

Amperaje : 20 A

NEMA: 5-20R

Polo : 2

Voltaje: 125 VCA

Cable: 3

Especificaciones mecánicas

Alojamiento en terminal. : 12-14 CAE

Terminación: Bloque de terminales

Estándares y Certificación

Estándares aplicables :
Cumple con UL STD 514A,
Certificado según CSA STD 22.2 No.
18.1, IP 44, NOM ANCIA*

Certificación/Listado: cETLus

Especificación de material

Material de la caja: acero revestido

Montaje y montaje
Tornillos: acero chapado

Características del producto

Color: níquel cepillado.
Tipo: Auto-resistente a manipulaciones
Prueba GFCI
Garantía: limitada de 2 años

PRESENTACIÓN DE ESPECIFICACIONES

NOMBRE DEL TRABAJO:	NÚMEROS DE CATÁLOGO:	
NÚMERO DE EMPLEO:		

Leviton Manufacturing Co., Inc 201 North

Service Road, Melville, NY 11747

Teléfono: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Línea técnica (8:30 a. m. a 7:30 p. m. ES

T. de lunes a viernes): +1-800-824-3005

Leviton Manufacturing de Canadá, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Teléfono: +1-800-469-7890 · FAX: +1-800-824-3005 ·

www.leviton.com/canada

Leviton S. de RL de CV

Lago Tana 43, México DF, México CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52) 5386- 1797 ·

www.leviton.com.mx

Visite nuestro sitio web en: www.leviton.com

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc. Todos los derechos reservados. Sujeto a cambios sin previo aviso.

Leviton tiene presencia global.

Si desea saber dónde está ubicada su oficina local de Leviton, visite: www.leviton.com/international/contacts

© 2024 Leviton Manufacturing Co., Inc.