

51120-1



Código UPC : 078477827642

País de origen : Mexico

Producto de protección contra sobretensiones de montaje en panel, monofásico, 120/240 V, Protección de 4 modos, Clasificación de corriente máxima de sobretensión de 50kA, Caja NEMA 1, Tipo 2 según la tercera edición de la UL 1449

Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton se pueden usar de forma individual o como parte de una estrategia coordinada de aplicaciones, para proteger equipos electrónicos sensibles en ubicaciones industriales, comerciales y residenciales de la tensión y la degradación causadas por picos transitorios de voltaje. Los productos de protección contra sobretensiones de Leviton cumplen con las normas de la UL 1449. Los extraordinarios productos de protección contra sobretensiones de Leviton desvían las sobretensiones o picos de voltaje dañinos y evitan que lleguen a los equipos electrónicos. Los picos de voltaje se desvían de los microcircuitos sensibles, con lo que protegen contra fallos graves, tiempos de inactividad costosos y la alteración de los datos.

Información técnica

Especificaciones eléctricas

Anulación del ruido de EMI/RFI : (de -6 a -28 dB, a 100 KHz-100 MHz)

Clasificación de interruptor de circuitos recomendada : 20 A, 120/240 V

Configuración de voltaje : 120/240 V monofásico

Frecuencia : 50/60 Hz

Tecnología para sobretensiones : Diseño MOV 40 mm

Especificaciones medioambientales

Caja : NEMA 1

Humedad relativa : 5% a 95% sin condensación

Inflamabilidad : Clasificado V-2 por UL94

Rango de temperatura de almacenamiento : de -20 °C a 85 °C

Temperatura de funcionamiento : -10 °C a 60 °C

Especificaciones del material

Caja exterior : Acero recubierto de polvo

Especificaciones mecánicas

Diagnósticos : LED que indican el estado de la protección

Tipo de conexión : Cableado en paralelo mediante cables AWG 12

Información de rendimiento

Capacidad de corriente de corto circuito : 10 kA

Clasificación de corriente de descarga nominal : 3kA

Corriente de sobretensión máxima, por modo (por fase) : 50kA (50kA)

MCOV L-L : 300

MCOV L-N : 150

VPR L-L : 112

VPR L-N : 800

Normas y certificaciones

Categorías A, B y C ANSI/IEEE : C-62.41 y 62.45

UL1449 3.ª edición : cULus tipo 2

Garantía

Cobertura de equipos conectados : hasta \$25.000

Garantía del producto : Limitada de por vida

SPECIFICATION SUBMITTAL

JOB NAME:	CATALOG NUMBERS:	
JOB NUMBER:		

Leviton Manufacturing Co., Inc.

201 North Service Road, Melville, NY 11747

Telephone: +1-800-323-8920 · FAX: +1-800-832-9538 · Tech Line (8:30AM-7:30PM E.S.T. Monday-Friday):
+1-800-824-3005

Leviton Manufacturing of Canada, Ltd.

165 Hymus Boulevard, Pointe Claire, Quebec H9R 1E9 · Telephone: +1-800-469-7890 ·
FAX: +1-800-824-3005 · www.leviton.com/canada

Leviton S. de R.L. de C.V.

Lago Tana 43, Mexico DF, Mexico CP 11290 · Tel.: (+52)55-5082-1040 · FAX: (+52)5386-
1797 · www.leviton.com.mx

Visit our Website at: www.leviton.com

© 2018 Leviton Manufacturing Co., Inc. All Rights Reserved. Subject to change without notice.

Leviton has a global presence.

If you would like to know where your local Leviton office is located please go to:
www.leviton.com/international/contacts/

