


www.soval.com

Teléfono: 888-877-6825

Teléfono: 305-758-8711

Serie 807

Válvula de compuerta con asiento resistente NRS UL/FM, extremos MJ×MJ

CERTIFICADO DE CUMPLIMIENTO ANSI /AWWA

ESPECIFICACIONES

- CUMPLE CON AWWA C515
- VÁSTAGO NO ASCENDENTE, ASIENTO ELÁSTICO
- SELLO DEL VÁSTAGO CON JUNTA TÓRICA TRIPLE
- OREJAS DE ELEVACIÓN INTEGRADAS EN EL PRENSAESTOPAS
- JUNTA MECÁNICA CONFORME A ANSI/AWWA C153/A21.53
- LABORATORIOS DE SUSCRIPTOR LISTADOS @ 300 PSI
- APROBADO POR FACTORY MUTUAL @ 300 PSI
- CERTIFICADO SEGÚN NSF/ANSI 61 Y 372
- DERECHO ABIERTO DISPONIBLE BAJO PEDIDO (UTILIZAR SOVAL SERIE "807OR")

PRESIÓN LABORAL

- 300 psi

TEMPERATURA DE TRABAJO

- 42°F A 180°F

INSTALACIÓN

- LAS VÁLVULAS INSTALADAS EN SISTEMAS DE TUBERÍAS HORIZONTALES DEBEN TENER LOS VÁSTAGOS ORIENTADOS VERTICALMENTE
- LAS VÁLVULAS INSTALADAS EN SISTEMAS DE TUBERÍAS VERTICALES DEBEN TENER LOS VÁSTAGOS ORIENTADOS HORIZONTALMENTE



WATER QUALITY
DRINKING WATER SYSTEM COMPONENT
NSF/ANSI 61, NSF/ANSI 372



COMPONENTES

NOMBRE DE LA PARTE	MATERIAL
CUERPO	HIERRO DÚCTIL A536 65-45-12
CUÑA	HIERRO DÚCTIL ENCAPSULADO EN EPDM
TUERCA DE CUÑA	BRONCE B62 C83600
PROVENIR	ACERO INOXIDABLE AISI 420
CAPO	HIERRO DÚCTIL A536 65-45-12
EMPAQUETADURA	CAUCHO EPDM
GLÁNDULA	HIERRO DÚCTIL A536 65-45-12
COLLAR DE EMPUJE	BRONCE C62 C83600
ANILLO O	CAUCHO EPDM
TUERCA OPERATIVA	HIERRO DÚCTIL A536 65-45-12
PERNO DE PRENSAESTOPAS	ACERO INOXIDABLE AISI 304
PERNO DEL CAPO	ACERO INOXIDABLE AISI 304

DIMENSIONES

(PULGADAS)

TAMAÑO	3"	4"	6"	8"	10"	12"
L	9 1/2	10	11 1/2	12 1/2	14 3/4	14 7/8
H	11 5/8	13 3/4	17 15/16	21 7/16	25 3/8	28 3/4
PESO LIBRAS)	46	58	101	161	245	371

